



BALSA TRATAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

- Máquina para el tratamiento del producto por inmersión en agua caliente o fría.

ESPECIFICACIONES

- Estructura en acero inoxidable.
- Bypass para tratar/no tratar fruta.
- Transportador salida producto balsa mediante rodillos.
- Bomba para recirculación del agua y propulsión agitadores de gran caudal.
- Filtros en sistema de recirculación de agua.
- Válvula manual para vaciado y limpieza balsa.
- Escotilla lateral para limpieza balsa.
- Control de nivel de la balsa mecánico.
- Regulación de velocidad en transportador de salida.
- Ancho máximo 2.000 mm
- Cuadro eléctrico

OPCIONES

- Molinete superior (para modelo no bypass).
- Atril apoyo cajas.
- Ancho en función de la producción deseada.
- Sistema de control de temperatura del agua. Mediante caldera externa e intercambiador de calor interno.
- Duchas de salida para aclarado con agua limpia.
- Control de tiempo de tratamiento de producto (tiempo de contacto con agua).
- Control de nivel de la balsa automático, mediante sonda de nivel y electroválvula para entrada de agua.
- Transporte de producto mediante banda plástica modular.
- Tratamiento mediante "cascadas".

